

# Mobil Super FE Special 5W-30

## SAE 5W-30

**Huile à consommation de carburant réduite  
pour véhicules Ford**

### DESCRIPTION

Mobil Super FE Special 5W-30 est une huile pour voitures de tourisme dont la formule exclusive comprend des huiles de base hydrotraitées et des additifs qui optimisent ses performances. Elle assure une protection idéale au moteur et réduit sensiblement la consommation de carburant ainsi que les émissions nocives dans les gaz d'échappement.

### APPLICATIONS

Mobil Super FE Special 5W-30 a été spécialement développée en partenariat avec Ford pour ses voitures à essence et diesels.

Elle dépasse les exigences des spécifications Ford WSS-M2C913-B et WSS-M2C912-A1 et est recommandée là où Ford spécifie ou impose l'utilisation d'un tel produit (élément de la garantie). Elle convient aussi pour d'autres véhicules où sa viscosité et son niveau de qualité sont requis.

### PERFORMANCES

Niveau de qualité  
Ford WSS M2C913-B  
API SJ/CF EC  
ACEA A1/B1  
ILSAC GF-2  
Ford WSS M2C913-A  
Ford WSS M2C912-A1

### AVANTAGES

- Friction réduite: assure des économies de carburant et réduit les émissions.
- Formule exclusive: résiste aux hautes températures et garantit une haute fluidité à froid; démarrage facile et réduction de l'usure.
- Optimise le travail des soupapes.
- Une basse volatilité et une faible teneur en phosphore prolongent la vie des pots catalytiques.
- Dépasse les exigences de Ford WSS M2C913-B.
- Assure une performance optimale au moteur.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	RÉSULTAT	MÉTHODE
Masse volumique à 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	850	ASTM D 4052
Viscosité à 100 °C	cSt	9.9	ISO 3104
Viscosité à 40 °C	cSt	53.6	ISO 3104
Viscosité dynamique à -25 °C	cP	2080	ASTM D 5293
Indice de viscosité	-	173	ISO 2909
HTHS	cP	3.0	ASTM D 4683
Point éclair, VO	°C	207	ASTM D 92
Point de congélation	°C	-33	ISO 3016
Cendres sulfatées	g/kg	11	ASTM D 874
TBN (Total Base Number, alcalinité)	mg KOH/g	9.1	ASTM D 2896

SANTE et SECURITE - Ce produit n'est pas classifié comme dangereux dans les directives de la CE sur les Préparations et Produits Dangereux. Pour plus d'informations consultez les fiches Mobil de Santé et de Sécurité.

Mobil Oil B.V.  
Boîte Postale 100  
B-2060 ANTWERPEN 6  
Tél.: 0800-99065

Février 2002

**Auto - Moteurs - Tourisme**

© Mobil, le Pégase et Mobil Super FE Special 5W-30 sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation.  
© Exxon Mobil Corporation

