

Mobil Super M 15W-40

SAE 15W-40

Huile moteur minérale multigrade avec réserve de qualité.

DESCRIPTION

Mobil Super 15W-40 est une huile minérale recommandée pour pratiquement tous les moteurs de voitures.

Grâce à un paquet d'additifs soigneusement équilibré, Mobil Super 15W-40 peut être utilisée pour des moteurs travaillant dans des conditions sévères.

APPLICATIONS

Mobil Super 15W-40 est recommandée pour la lubrification de tous les moteurs modernes 4-temps à essence, LPG et diesel des automobiles et camionnettes avec ou sans catalyseurs.

Peut également convenir pour des moteurs diesel suralimentés (turbo) des véhicules automobiles, des camionnettes, etc pour lesquelles une huile API CD est recommandée.

PERFORMANCES

Niveau de qualité

API SJ/CF

ACEA A3/B3

JASO VTW

Approbations

Mercedes-Benz page 229.1

AVANTAGES

- Grande réserve de qualité
- Haut pouvoir détergent
- Durée de vie prolongée des composants du moteur
- Démarrage facile même à basses températures
- Durée de vie prolongée de l'huile

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	RÉSULTAT	MÉTHODE
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	888	ASTM D 4052
Point de congélation	°C	-30	ASTM D 97
Point éclair PM	°C	226	ASTM D 93
Viscosité à 40 °C	cSt	108,1	ASTM D 445
Viscosité à 100 °C	cSt	14,5	ISO 3104
Indice de viscosité		130	ASTM D 165
TBN (Total Base Number, alcalinité)	mg KOH/g	10,2	ASTM D 2896

SANTE et SECURITE - Ce produit n'est pas classifié comme dangereux dans les directives de la CE sur les Préparations et Produits Dangereux. Pour plus d'informations consultez les fiches Mobil de Santé et de Sécurité.

Mobil Oil B.V.
Boîte Postale 100
B-2060 ANTWERPEN 6
Tél.: 0800-99065

Février 2002

Auto - Moteurs - Tourisme

© Mobil, le Pégase et Mobil Super M 15W-40. sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation.
© Exxon Mobil Corporation

