

Mobil Super S Diesel 10W-40

SAE 10W-40

Huile Extra High Quality (XHQ) à base synthétique pour moteur diesel.

DESCRIPTION

Mobil Super S Diesel 10W-40 est une huile de qualité exceptionnelle pour moteurs diesel, basée sur la technologie de la Mobil 1. Elle est développée pour des moteurs diesel de voitures (suralimentés ou non).

APPLICATIONS

Mobil Super S Diesel 10W-40 est recommandée pour la lubrification de tous les moteurs diesel modernes des voitures et des camions. Mobil Super S Diesel 10W-40 est tout spécialement prévue pour être employée dans les moteurs fortement chargés et en particulier pour les moteurs à turbocompresseur. Elle dépasse les spécifications exigées par tous les grands constructeurs automobiles.

PERFORMANCES

Niveau de qualité
ACEA A3/B3
API SJ/CF
JASO VTW/MA/MB
Mercedes Benz 229.1 (convient pour)
Approbations
BMW "Special List"

AVANTAGES

- Longue durée de vie du moteur.
- Très large gamme de températures d'utilisation, utilisable en toutes saisons.
- Faible consommation du carburant.
- Longue durée de vie de l'huile.
- Consommation minimum de l'huile.
- Bonne propriété de nettoyage.
- Satisfait aux exigences sévères d'émissions.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	RÉSULTAT	MÉTHODE
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	871	ASTM D 4052
Point de congélation	°C	-36	ASTM D 97
Point éclair PM	°C	230	ASTM D 93
Viscosité à 40 °C	cSt	97,0	ASTM D 445
Viscosité à 100 °C	cSt	14,5	ISO 3104
Indice de viscosité		155	ASTM D 165
TBN (Total Base Number, alcalinité)	mg KOH/g	12,4	ASTM D 2896

SANTE et SECURITE - Ce produit n'est pas classifié comme dangereux dans les directives de la CE sur les Préparations et Produits Dangereux. Pour plus d'informations consultez les fiches Mobil de Santé et de Sécurité.

Mobil Oil B.V.
Boîte Postale 100
B-2060 ANTWERPEN 6
Tél.: 0800-99065

Février 2002

Auto - Moteurs - Tourisme

© Mobil, le Pégase et Mobil Super S Diesel 10W-40. sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation.
© Exxon Mobil Corporation

